

### Technische info:

- FlexLED Strip voor voeding 24VDC
- IP00, IP62 of IP67 beschermingsklasse
- Rol 500cm
- Inkorten: per 5cm
- 120 LED's type 3528 per meter
- Vermogen 9,6W per meter
- LED kleur: 2700K/3000K/4000K/6000K
- Afstraalhoek 120°
- 3M tape op de achterzijde
- **Hoge CRI waarde van 90+**
- **Kleur en helderheids gelijkheid <SDCM3**



### Lichtstroom per meter:

2700K: ca.850lm	3000K: ca.860lm
4000K: ca.940lm	6000K: ca.940lm

### Uitvoeringen en afmeting:

IP00




Breedte: 8mm  
Hoogte: 2,4mm

IP62



Breedte: 8mm  
Hoogte: 2,7mm

IP67



Breedte: 11mm  
Hoogte: 4,2mm

Energie efficiency klasse IP00: **A+**

Energie efficiency klasse IP62 en IP67: **A**

Kleurtolerantie 2700K +/- 100K, 3000K +/-100K, 4000K +/- 150K, 6000K +/- 200K

Art.nummer	Type	Lengte
F11204xx00	FlexLED 120-3528-IP00	Rol van 5 meter
F11204xx62	FlexLED 120-3528-IP62	Rol van 5 meter
F11204xx67	FlexLED 120-3528-IP67	Rol van 5 meter

xx = LED kleur 27= 2700K, 30= 3000K, 40= 4000K, 60= 6000K

→ vraag naar de vele typen aluminium profielen en maatwerk